

Паспорт виробу та інструкція з монтажу

Труби та фітинги внутрішньої каналізації з поліпропілену. Система призначена для відведення побутових стічних вод у житлових і громадських будівлях.

Технічні характеристики

Показник	Значення
Матеріал	Поліпропілен (PP)
Стандарт	EN 1451-1
Робоча температура	до 90 °C
Короткочасна температура	до 95 °C, не більше 2 хвилин
Тип з'єднання	Розтруб з гумовим ущільнювачем
Колір	Світло-сірий
Кільцева жорсткість	SN 4
Термін служби	не менше 50 років за умови дотримання правил монтажу

Порядок монтажу

- Відміряти довжину за сантиметровою розміткою на трубі та відрізати під прямим кутом.
- Зняти фаску під кутом приблизно 15° на глибину 3 мм, зачистити задирки.
- Перевірити, що ущільнювач лежить у пазі рівно, без перекруту.
- Очистити кінець труби та внутрішню поверхню розтруба, нанести монтажне мастило.
- Завести трубу в розтруб до упору, після чого відвести назад на 10 мм. Зазор компенсує теплове видовження.
- Закріпити трубопровід хомутами: нерухома опора під розтрубом, рухомі опори з кроком до 10 діаметрів.

Чого не можна робити

- монтувати без зазору на видовження: стик виб'є при нагріві;
- використовувати мінеральні мастила та розчинники, вони руйнують ущільнювач;
- жорстко затискати трубу хомутом у місцях, де передбачено рухому опору;
- з'єднувати з трубами інших систем без перехідних фітингів.

Зберігання і транспортування

Зберігати у горизонтальному положенні на рівній поверхні, без контакту з нагрівальними приладами, у затіненому місці. Уникати падінь при температурі нижче нуля: поліпропілен на морозі стає крихким.

Гарантія

Гарантійний строк 10 років від дати продажу за умови монтажу згідно з цією інструкцією. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження та наслідки порушення правил монтажу.

Демонстраційний зразок. Оформлення і склад документа показані на прикладі, документом виробника не є.